

Streamline PF519

OPIS:

Sun Chemical wprowadziła serię kartridżów Streamline PF519 do użytku z drukarkami Mimaki JV3. Kartridże są napełniane wysokiej jakości farbami 0519, które zostały utworzone, aby spełniać najsurowsze wymagania najnowszego sprzętu do drukowania wielkoformatowego i charakteryzują się wysoką jakością, jasnymi żywymi kolorami i wyjątkową niezawodnością oraz przyczepnością.

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Farby pełnosolwentowe
- do użytku z urządzeniami, w których wykorzystuje się głowice Epson 10000
- Dobra przyczepność/odporność chemiczna
- Wyjątkowe właściwości nanoszenia farby
- Wyjątkowa stabilność głowic drukarki
- Stosują istniejące profile OEM
- Kolory oraz wyniki pasujące do OEM
- Napełniane kartridże o pojemności 440 ml
- Dostępne również w butelkach jednolitrowych (SWF** 0519)

Prosimy zwrócić uwagę, iż bardzo ważne jest, aby przed wprowadzeniem tych tuszy do jakiegokolwiek urządzenia potwierdzić, że wszystkie składniki, które mogą zetknąć się z tymi tuszami są odporne na działanie rozpuszczalników zawartych w tych tuszach.



Kod streamline	Kolor	Zalecane urządzenie
SWFPCPF519	Cyan	Głowice Mimaki/Roland/Epson
SWFPMPF519	Magenta	Głowice Mimaki/Roland/Epson
SWFPYPF519	Yellow	Głowice Mimaki/Roland/Epson
SWFPKPF519	Black	Głowice Mimaki/Roland/Epson
SWFLCPF519	Light Cyan	Głowice Mimaki/Roland/Epson
SWFLMPF519	Light Magenta	Głowice Mimaki/Roland/Epson

ZGODNE NOŚNIKI:

Atramenty Streamline są odpowiednie do różnych nośników polecanych dla wyżej wymienionych urządzeń. Obejmują one winyl typu backlit i frontlit, bannery, papiery z niebieskim tyłem i wodoodporne oraz siatkę.

EKSPOZYCJA NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE:

Przyspieszone próby na starzenie w warunkach atmosferycznych wskazują, że tusze Streamline mają oczekiwany okres trwałości w warunkach zewnętrznych do 3 lat.

Przyspieszone próby na starzenie w warunkach atmosferycznych symulują ekspozycję na klimat Europy środkowej. Należy zauważyć, że wiele przypadkowych czynników wpływa na trwałość na świeżym powietrzu wszelkich farb, osadów z farb, nośników, klimat i położenie itd.. Dalsze porady i wskazówki w zakresie odpowiedności farb strumieniowych dla przedłużonego użytku zewnętrznego można uzyskać z miejscowego oddziału Sun Chemical.



ROZTWÓR PŁUCZĄCY:

Obecnie nie jest dostępny w kartridżach.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Tusze Streamline mają okres przechowywania wynoszący 12 miesięcy od daty produkcji.

PRZECHOWYWANIE:

Najlepiej, aby tusze Streamline były przechowywane w temperaturze 5-32°C, z dala od światła słonecznego.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Napełniane kartridże o pojemności 440 ml.

ROZPORZĄDZENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Szczegółowe informacje na temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa można uzyskać z miejscowego oddziału Sun Chemical.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym. Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą najnowszą wiedzę i opierają się na naszym wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w ramach produkcji naszych wyrobów. Niemniej ze względu na złożoność materiałów do druku, warunków procesu drukarskiego i możliwych zastosowań, są przekazywane tylko w celach orientacyjnych. Przy konkretnych zastosowaniach drukarnie powinny za każdym razem przeprowadzić testy przed wdrożeniem do produkcji. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

