

**049-01122 LAKIER MATOWY**

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 30.04.2009)

**OPIS:**

Lakier matowy przeznaczony do uzyskania matowej powierzchni nadrukowanych farb bądź podłoża. Może być stosowany do druku zewnętrznego opakowań spożywczych

**PROCES DRUKU:**

Wklęsłodruk I Fleksodruk

**PODŁOŻA:**

- PE
- PA (nylon)
- Coex PP (z dodatkiem promotora adhezji)
- Papier
- Aktywowany PET

**ROZCIEŃCZALNIKI:**

	WKŁĘŚŁODRUK	FLEKSODRUK
SZYBKI:	octan etylu/ etanol 1/1	octan etylu
NORMALNY:	etanol	octan etylu/ etanol 1/1
WOLNY:	etoksypropanol	n-propanol

**DODATKI:**

- dla coex PP konieczny jest promotor adhezji 403-01081

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Dobry matowy efekt
- Dobra przyczepność do różnych folii.



**STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

- Przed użyciem dobrze zmieszać.
- Mycie: mieszanina etanol/octan.

**DODATKOWA INFORMACJA:**

Zalecany anilox – 80-100 linii. Anilox powinien charakteryzować się dużym przenoszeniem farby w celu uzyskania dobrego matowego efektu.

**ZASTRZENIA PRAWNE:**

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

