

049-01773 Matt Lakier

Karta techniczna produktu

OPIS

Lakier matowy przeznaczony do uzyskania matowej powierzchni nadrukowanych farb bądź podłoża. Może być stosowany do druku zewnętrznego opakowań spożywczych.

PROCES DRUKU

Wkłęśłodruk I Fleksodruk

PODŁOŻA

- PE
- PA (nylon)
- Coex PP (z dodatkiem promotora adhezji)
- Papier
- Aktywowany PET

ROZCIEŃCZALNIKI

	<u>WKLESŁODRUK</u>	<u>FLEKSODRUK</u>
Szybkie:	octan etylu/ etanol 1/1	octan etylu
Normalne:	etanol	octan etylu/ etanol 1/1
Wolne:	etoksypropanol	n-propanol

DODATKI

dla coex PP konieczny jest promotor adhezji 403-01081



WŁAŚCIWOŚCI

- Dobry matowy efekt
- Dobra przyczepność do różnych folii.

STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE

- Przed użyciem dobrze zmieszać
- Mycie: mieszanina etanol/octan.

INFORMACJE DODATKOWE

Zalecany anilox – 80-100 linii. Anilox powinien charakteryzować się dużym przenoszeniem farby w celu uzyskania dobrego matowego efektu.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym. Karty charakterystyki produktu dostępne na naszej stronie: www.sunchemical.com.pl

Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą najnowszą wiedzę i opierają się na naszych wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w ramach produkcji naszych wyrobów. Niemniej ze względu na złożoność materiałów do druku, warunków procesu drukarskiego i możliwych zastosowań, są przekazywane tylko w celach orientacyjnych. Przy konkretnych zastosowaniach drukarnie powinny za każdym razem przeprowadzić testy przed wdrożeniem do produkcji. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie



mogą być uznawane za prawnie wiążące.

