

NMHR-70-18669 MAXIFLEX HR OPV

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 10.11.2009)

OPIS:

NMHR-70-18669 jest to lakier powierzchniowy. Lakier do druku opakowań do żywności, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością / druk powierzchniowy.

PROCES DRUKU:

Fleksodruk

PODŁOŻA:

- PE
- Coex PP

ROZCIEŃCZALNIKI:

SZYBKI: Etanol / octan etylu 3/1

NORMALNY: n-propanol/octan etylu 3/1

WOLNY: n-propanol/ octan n-propylu 3/1

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobry połysk
- CoF około 0,28 – 0.30
- Dobra odporność na wodę

STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Przechowywać w oryginalnych dobrze zamkniętych pojemnikach



ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

