

## 044-01120 PRIMER

23-11-2010 /

### 44-01120 primer rozpuszczalnikowy

**OPIS:** 044-01120 rozpuszczalnikowy primer jest przeznaczony dla metalizowanych podłoży. Główne zastosowanie fleksografia.

**PROCES DRUKU:** Fleksodruk

- PODŁOŻE:**
- Metalizowany celofan
  - Metalizowany coex PP
  - Metalizowany PET

**ROZCIĘCZALNIKI** Fleksodruk  
**SZYBKIE:** Etanol/N-propanol 1/1  
**NORMALNE:** N-propanol  
**WOLNE:**

**DODATKI:**

- WŁAŚCIWOŚCI:**
- Dobra adhezja
  - Szybkie schnięcie

- STOSOWANIE I  
MAGAZYNOWANIE**
- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 6 miesięczną przydatność
  - **Mycie: N-propanol**

**INFORMACJE  
DODATKOWE** Rekomendowany Anilox ok. 3 g/cm<sup>3</sup>  
Stosowanie octanu etylu powoduje żelowanie primera.  
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie mieszanki 20% octan etylu z 80% etanolu

---

W przypadku pytań proszę o kontakt z Sun Chemical:

---

Sun Chemical Sp. z o.o.  
Okólna 46 A  
05 – 270 Marki  
Polska

Tel. +4822 – 761 51 20  
Fax. +4822 – 761 51 01