

44-01120 Primer Rozpuszczalnikowy

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 23.11.2010)

OPIS:

044-01120 rozpuszczalnikowy primer jest przeznaczony dla metalizowanych podłoży. Główne zastosowanie fleksografia.

PROCES DRUKU:

Fleksodruk

PODŁOŻA:

- Metalizowany celofan
- Metalizowany coex PP
- Metalizowany PET

ROZCIĘNCZALNIKI:

SZYBKI: Etanol/N-propanol 1/1

NORMALNY: N-propanol

WOLNY:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra adhezja
- Szybkie schnięcie

STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 6 miesięczną przydatność
- Mycie: N-propanol



INFORMACJE DODATKOWE:

Rekomendowany Anilox ok. 3 g/cm³

Stosowanie octanu etylu powoduje żelowanie primera. Dopuszczalne jest jedynie stosowanie mieszanki 20% octan etylu z 80% etanolu

ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

