

**044-93183 Flexo Matt White**

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 23.11.2010)

**OPIS:**

Farba biała matowa na bazie NC przeznaczona do zadruku różnego rodzaju podłoży PE.

**PROCES DRUKU:**

Flexodruk

**ROZCIĘCZALNIKI:**

FLEXODRUK

Szybki: etanol / octan etylu 80/20

Normalny: etanol

Wolny: etoksypropanol

**DODATKI:**

- 403-00710 ( max 5% )

**PODŁOŻA:**

- LDPE
- OPP

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Niskie wartości organoleptyczne (smak, zapach)
- Odporny na wysokie temperatury 120 - 160 °C
- Dobra odporność na zadrapania
- Wysoka przezroczystość

**STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

- Mycie mieszaniną etanolu/octanu etylu
- Dobrze wymieszać przed użyciem
- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 6 miesięczną przydatność.



**ZASTRZENIA PRAWNE:**

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą najnowszą wiedzę i opierają się na naszych wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w ramach produkcji naszych wyrobów. Niemniej ze względu na złożoność materiałów do druku, warunków procesu drukarskiego i możliwych zastosowań, są przekazywane tylko w celach orientacyjnych. Przy konkretnych zastosowaniach drukarnie powinny za każdym razem przeprowadzić testy przed wdrożeniem do produkcji. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

