

W 2019/851 Plastoprint S9 Biała

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 02.03.2009)

OPIS:

Biała farba na bazie NC przeznaczona do druku powierzchniowego na różnorodnych podłożach. Może być stosowana do druku zewnętrznych opakowań spożywczych

PROCES DRUKU:

Fleksodruk

PODŁOŻA:

- OPP
- PE
- aktywowany PET (Melinex 813)
- OPA
- Papier
- Folia metalizowana pokryta lakierem NC - Al-foil

ROZCIEŃCZALNIKI:

SZYBKIE: etanol/ octan etylu 1/1

NORMALNE: etanol

WOLNE: n-propanol/octan n-propylu 4/1 lub ethoksypropanol

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobry połysk
- Dobra drukowność
- odporność na temperaturę do 180C
- niskie retencje rozpuszczalników



STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

- Przed użyciem dobrze wymieszać
- produkt w oryginalnym opakowaniu, zamknięty i magazynowany w normalnych warunkach ma 12 miesięczny okres przydatności.
- Mycie: mieszanina etanol / octan etylu.

ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

