

**NSRB-01-15360**

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 26.06.2012)

**OPIS:**

Biała farba na bazie NC, wysoko spigmentowana, przeznaczona do druku powierzchniowego z wysokimi prędkościami na aktywowanych foliach polipropylenowych i polietylenowych

**PROCES DRUKU:**

Fleksodruk/wklęsłodruk

**PODŁOŻA:**

- Coextrudowany OPP

**ROZCIEŃCZALNIKI:**

FLEKSODRUK	WKŁĘŚŁODRUK
SZYBKIE: etanol/octan etylu 3/1	etanol/octan etylu 1/1
NORMALNE: n-propanol/octan etylu 3/1	etanol/octan etylu 2/1
WOLNE: n-propanol/octan n-propylu 3/1	etanol/octan n-propylu 1/1

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Dobry połysk
- Wysoka siła krycia
- Możliwość druku na maszynach z wysokimi prędkościami
- Dobra odporność na temperaturę
- Dobra odporność na ścieranie
- Odporna na oleje roślinne

**STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 12 miesięczną przydatność.



**INFORMACJE DODATKOWE:**

Farby mogą być stosowane do aplikacji cold seal'owych tylko łącznie z przeznaczonym do tego celu lakierem.

**ZASTRZENIA PRAWNE:**

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

