

490-93269 / 02 WHITE STER.

2014 / ver 1

490-93269/02 WHITE STER.

OPIS: produkt na bazie NC przeznaczony do druku flexograficznego powierzchniowego wymagającego dobrej odporności na sterylizację.

PROCES DRUKU: Fleksodruk

PODŁOŻA:

- Cast PP
- PE

ROZCIĘCZALNIKI

SZYBKIE: etanol/octan etylu

NORMALNE: etanol

WOLNE: etoksypropanol

DODATKI:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra odporność na sterylizację
- Dobra odporność na wilgoć
- Dobry połysk
- Dobre krycie

STOSOWANIE I

MAGAZYNOWANIE

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 12 miesięczną przydatność.
- **Mycie: mieszanina etanol / octan etylu.**

INFORMACJE

DODATKOWE

Uwaga: różne produkcje PP, czy też różnice wieku folii mogą wpłynąć na uzyskaną odporność na sterylizację. W takich przypadkach zalecamy kontakt z dostawcą farby bądź ostrożne testowanie folii.

490-93269-02 wersja wolniejsza z dodatkiem opóźniacza.

Farby zawierające nitrocelulozę mogą być bezpiecznie stosowane do produkcji opakowań spożywczych w temperaturach do 120°C oraz w temperaturach wyższych podczas termozgrzewania i procesów podobnych, przy których narażenie na działanie temp. powyżej 120° C jest jedynie chwilowe. Przy dłuższym narażeniu na działanie temp. powyżej 120°C istnieje niebezpieczeństwo migracji powstających produktów rozkładu.