

## AquaPak GL

---

### OPIS:

ekonomiczne farby wodne na bazie akrylu z pigmentami zwykłymi.

### PROCES DRUKU:

Fleksodruk

### PODŁOŻA:

- różne rodzaje papieru gładzonego jedno- i dwustronie (przy zastosowaniu zespołów suszących)
- karton
- tektura falista

### ROZCIEŃCZALNIKI:

SZYBKIE: etanol/woda

NORMALNE: woda – zalecane do 7%

WOLNE: opóźniacz/woda

### DODATKI:

- F929-04050 baza - używać do zmian odcienia farby
- 10558 środek przeciwpieniący max 1%
- 84-00186 opóźniacz max 4%
- 84-00130 środek myjący
- WOSK środek poprawiający przyczepność max 6%

### Właściwości:

- duża wodoodporność po 24 godzinach
- optymalne parametry schnięcia
- optymalne parametry odpornościowe (ścieranie, połysk)



**STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Farba w oryginalnym opakowaniu (20kg lub 30kg), zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 12 miesięczną przydatność. Farba nie może być przechowywana w temp. Poniżej 5oC

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- Mycie: SunClean 84-00130 / woda

Farba o pH słabo zasadowym **7.8 – 8.2**

Lepkość stosowana to **22-28** sek FORD No4 – dla farb z normalnym pigmentem **40-50** sek FORD No4 – dla farb z metalicznym pigmentem.

Sz szczególnie polecany do opakowań kartonowych zbiorczych oraz jednostkowych torebek papierowych (do pakowania cukru, mąki)

**ZASTRZENIA PRAWNE:**

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

