

Suncoat H 2602

CHARAKTERYSTYKA:

Lakier Suncoat H 2602 **do nadruku na bazie wody**. Oferuje bardzo dobry efekt satyny, szybkie schnięcie, bardzo dobre właściwości blokowania wilgoci i magazynowania.

PRODUKT STANDARTOWY:

SUNCOAT	H 2602/55	55 sekund
SUNCOAT	H 2632/35	35 sekund

WŁAŚCIWOŚCI H 2602:

- Bardzo dobry efekt satyny (w zależności od podłoża)
- Szybkie schnięcie
- Dobre właściwości blokowania wilgoci i bardzo dobre właściwości magazynowania.
- Nadaje się do nakładania dwustronnego (w zależności od podłoża)
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na zgrzewanie
- Brak żółknięcia (w zależności od podłoża)
- Nadaje się do papieru i kartonu
- Znikomy zapach w trakcie nakładania, wyschnięta powłoka bezzapachowa, nadaje się do pakowania żywności (brak bezpośredniego kontaktu)
- Dobra kleistość z zastosowaniem klejów dyspersyjnych (należy przeprowadzić testy dla danego produktu), dobra kleistość z zastosowaniem stapiania (należy przeprowadzić testy dla danego produktu)



OZNAKOWANIE:

Nie zawiera substancji ani środków niebezpiecznych w rozumieniu Dyrektyw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 67/548/EWG i 1999/45/EWG. Arkusz bezpieczeństwa produktu jest dostępny na życzenie.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Lakier SUNCOAT jest dostępny w opakowaniach jednorazowych 25 kg i 200 kg lub w opakowaniach wielorazowych 600 kg i 1000 kg. Na życzenie możemy zaoferować kurek spustowy do opakowań wielorazowych.

INFORMACJE OGÓLNE:

Produkty należy rozmieszać przed użyciem.

Chronić produkty przed mrozem. Zamrożone produkty należy powoli i ostrożnie ogrzewać (nie podgrzewać) i dobrze wymieszać przed zastosowaniem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas pokrywania farb zawierających wrażliwe pigmenty o słabej odporności na amoniak i alkohol (rozpuszczalniki). Prosimy stosować farby o odpowiedniej odporności.

Gwarantowany okres trwałości to 6 miesięcy od dnia dostawy.

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

