

470-01228 Primer

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 10.05.2009)

OPIS:

Primer (Grunt) na bazie wody do druku grawiurwego. Opracowany specjalnie do różnych folii metalizowanych.

PROCES DRUKU:

Graviura

PODŁOŻA:

- Metalizowana folia polipropylenowa typu coex
- Metalizowana folia poliestrowa
- Metalizowany celofan

ROZCIĘCZALNIKI:

Primer 470-01228 dostarczany jest w stanie odpowiedniej lepkości drukowej.

Normalny : Etanol/woda 1/1

WŁAŚCIWOŚCI:

Bardzo dobra przyczepność na powierzchniach metalizowanych.

STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

- Zmywacz: woda lub izopropanol
- Gwarancją na okres 6 miesięcy objęte są farby w oryginalnych pojemnikach, nieotwieranych i składowanych w warunkach standardowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zawartość cząstek stałych w gruncie 470-01228 wynosi 12%. Grunt należy pokryć warstwą lakieru lub farby



ZASTRZENIA PRAWNE:

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą najnowszą wiedzę i opierają się na naszych wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w ramach produkcji naszych wyrobów. Niemniej ze względu na złożoność materiałów do druku, warunków procesu drukarskiego i możliwych zastosowań, są przekazywane tylko w celach orientacyjnych. Przy konkretnych zastosowaniach drukarnie powinny za każdym razem przeprowadzić testy przed wdrożeniem do produkcji. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

